





Cita

Artículo	Precio unitario (USD)	Especificaciones	
<p>12W</p>  <p>CE RoHS</p>		<p>Material : Aluminio + PC</p> <p>LED Cantidad: 24 pcs SMD</p> <p>Potencia: 12 W</p> <p>Tensión entrada: AC 85-265V</p> <p>Tensión salida: 36 V</p> <p>Base: E27 E26 G23 G24</p> <p>Luminosidad Flux: 850-900lm</p> <p>Frecuencia: 50-60 HZ</p> <p>CRI: ≥75%</p> <p>CCT(K): 2700-7000</p>	<p>Ángulo de visión: 180°</p> <p>Temperatura de la operación : -20 - 40°C</p> <p>Humedad: > 95%</p> <p>PF: ≥0.90</p> <p>Duración de vida: 50000 Horas</p> <p>Reemplazo:</p> <p>Medición: 185mmL*35mmW*35mmH</p> <p>Aprobación: CE RoHs</p> <p>Garantía: 2 años</p>
<p>10W</p>  <p>CE RoHS</p>		<p>Material: Aluminio + PC</p> <p>LED Cantidad: 20 pcs SMD</p> <p>Potencia: 10W</p> <p>Tensión entrada: AC 85-265V</p> <p>Tensión salida: 36 V</p> <p>Base: E27 E26 G23 G24</p> <p>Luminosidad Flux: 700-750lm</p> <p>Frecuencia: 50-60 HZ</p> <p>CRI: ≥75%</p> <p>CCT(K): 2700-7000</p>	<p>Ángulo de visión: 180°</p> <p>Temperatura de la operación : -20 - 40°C</p> <p>Humedad: > 95%</p> <p>PF: ≥0.90</p> <p>Duración de vida: 50000 Horas</p> <p>Reemplazo:</p> <p>Medición: 176mmL*35mmW*35mmH</p> <p>Aprobación: CE RoHs</p> <p>Garantía: 2 años</p>

Artículo	Precio unitario (USD)	Especificaciones	
<p data-bbox="311 236 353 260">8W</p>  <p data-bbox="456 807 602 847">CE RoHS</p>		<p data-bbox="831 248 1205 272">Material : Aluminio+ PC</p> <p data-bbox="831 312 1196 336">LED Cantidad: 16 pcs SMD</p> <p data-bbox="831 376 1088 400">Potencia: 8 W</p> <p data-bbox="831 440 1196 464">Tensión entrada: AC 85-265V</p> <p data-bbox="831 504 1106 528">Tensión salida: 36 V</p> <p data-bbox="831 568 1274 592">Base: E27 E26 G23 G24</p> <p data-bbox="831 632 1178 655">Luminosidad Flux: 500-600lm</p> <p data-bbox="831 695 1162 719">Frecuencia: 50-60 HZ</p> <p data-bbox="831 759 1117 783">CRI: ≥75%</p> <p data-bbox="831 823 1178 847">CCT(K): 2700-7000</p>	<p data-bbox="1346 248 1693 272">Ángulo de visión: 180°</p> <p data-bbox="1346 312 1839 336">Temperatura de la operación : -20 - 40°C</p> <p data-bbox="1346 376 1722 400">Humedad: > 95%</p> <p data-bbox="1346 440 1700 464">PF: ≥0.90</p> <p data-bbox="1346 504 1794 528">Duración de vida: 50000 Horas</p> <p data-bbox="1346 568 1480 592">Reemplazo</p> <p data-bbox="1346 632 1794 655">Medición: 167mmL*35mmW*35mmH</p> <p data-bbox="1346 695 1749 719">Aprobación: CE RoHs</p> <p data-bbox="1346 759 1722 783">Garantía: 2 años</p>
<p data-bbox="311 874 353 898">6W</p>  <p data-bbox="465 1442 584 1482">CE RoHS</p>		<p data-bbox="831 887 1205 911">Material: Aluminio + PC</p> <p data-bbox="831 951 1196 975">LED Cantidad: 12 pcs SMD</p> <p data-bbox="831 1015 1084 1038">Potencia: 6W</p> <p data-bbox="831 1078 1196 1102">Tensión entrada: AC 85-265V</p> <p data-bbox="831 1142 1106 1166">Tensión salida: 36 V</p> <p data-bbox="831 1206 1274 1230">Base: E27 E26 G23 G24</p> <p data-bbox="831 1270 1178 1294">Luminosidad Flux: 400-450lm</p> <p data-bbox="831 1334 1162 1358">Frecuencia: 50-60 HZ</p> <p data-bbox="831 1398 1117 1422">CRI: ≥75%</p> <p data-bbox="831 1461 1178 1485">CCT(K): 2700-7000</p>	<p data-bbox="1346 887 1693 911">Ángulo de visión: 180°</p> <p data-bbox="1346 951 1839 975">Temperatura de la operación : -20 - 40°C</p> <p data-bbox="1346 1015 1722 1038">Humedad: > 95%</p> <p data-bbox="1346 1078 1700 1102">PF: ≥0.90</p> <p data-bbox="1346 1142 1794 1166">Duración de vida: 50000 Horas</p> <p data-bbox="1346 1206 1480 1230">Reemplazo</p> <p data-bbox="1346 1270 1794 1294">Medición: 146mmL*35mmW*35mmH</p> <p data-bbox="1346 1334 1749 1358">Aprobación: CE RoHs</p> <p data-bbox="1346 1398 1722 1422">Garantía: 2 años</p>

Imágenes

